



Año modelo 2026*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), A Largo detrás de cambia (mm).

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	A
8,375	2,488	3,301	3,800 + 1,350	1,525	1,700	6,015

mm*

MOTOR

Modelo de motor: CUMMINS-L9EVID400

Tipo: Diésel, 6 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros: 8,900 / 8.9

Potencia Máx. (hp) @ rpm:

386 @ 1,900

Torque Máx. (lb-ft) @ rpm:

1,316 @ 1,100 - 1,400

Emisiones: Euro VI

Sistema de aspiración: Turbo intercooler

Sistema de inyección: Inyección directa

Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:

90,389 lb / (41,000 kg)

Peso Vehicular: 23,148 lb / (10,500 kg)

Capacidad de carga:

67,241 lb / (30,500 kg)

Núm. de pasajeros en cabina: 2

Tanque de combustible (litros): 350

Tanque de Urea (litros): 45

RINES & LLANTAS

Neumáticos: 315/80R22.5 18RP

Rin: Acero

Refacción:

315/80R22.5 18RP (con rin de acero)

DIRECCIÓN

Control: Asistido hidráulico

TRANSMISIÓN

Número de velocidades:

8 velocidades

Tipo: Manual / ZF8S1930 TD

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 5.26

EJES (DANA)

Capacidad de eje delantero:

19,841 lb / (9,000 kg)

Capacidad de eje trasero:

35,274 lb / (16,000 kg) * 2

FRENOS

Control: Neumáticos

Tipo frontal / trasero: Tambor / Tambor

Freno de motor:

Accionado desde la cabina

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + ESC

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería : 24V-180AH

Alternador : 28V-70A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:

Amortiguadores + muelles semielípticas

Suspensión trasera:

Amortiguadores + muelles semielípticas

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Aire acondicionado manual
- Asientos en tela
- Asiento conductor neumático
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave de control

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno
- Faros de niebla de halógeno
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Retrovisores exteriores laterales manuales
- Retrovisor delantero de proximidad